



## eaglerock

Rune Eriksson Åkeri AB, OSKARSHAMN

SWEDEN Tåkt/Plant: Eaglerock

2296/CPR/2962

Prestandadeklaration idn 2026-06-02, Ö 16/22 12

Utfärdat enl AVCP 2+, 2026-06-02

SS-EN 13043

**Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor**  
/

**Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas**

|                                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sortering/ Designation                                                                                                                                                         | <b>16/22</b>           |
| Kornstorleksfördelning/ Category Overall grading                                                                                                                               | Gc 85/35               |
| Kornform hos grov ballast/ Shape of coarse aggregate                                                                                                                           | Fl 15                  |
| Korndensitet (yttorr) / Particle density +- 0,1Mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | 2,68 Mg/m <sup>3</sup> |
| Vattenabsorption /Asorbation of water.                                                                                                                                         | NPD                    |
| Renhet: Finmaterialkvalitet/ Fines quality                                                                                                                                     | NPD                    |
| Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast/Percentage of broken and of totally rounded particles in coarse aggregates                                            | C <sub>100/0</sub>     |
| Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel/ Compability between aggregates and bitumen                                                                          | NPD                    |
| Motstånd mot fragmentering hos grov ballast/ (analys ur 10/14)<br>Resistance to fragmentation of coarse aggregates (LA)                                                        | LA 15                  |
| Motstånd mot polering hos grov ballast till slitlager (PSV)/ Polished stone value                                                                                              | NPD                    |
| Motstånd mot nötning (AAV)/ Resistance to wear of coarse aggregate (AAV)                                                                                                       | NPD                    |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast/ (analys ur 10/14)<br>Resistance to wear of coarse aggregate (MDE)                                                                       | M <sub>DE10</sub>      |
| Finmaterialhalt / Shape of aggregate Conform (f)                                                                                                                               | f 0,5                  |
| Radioaktiv strålning /Emission of radioactivity                                                                                                                                | NPD                    |
| Utsläpp av tungmetaller / Release of heavy metals<br>Utsläpp av polyaromatiska kolväten/Release of polyaromatic carbons<br>Utsläpp av andra farliga ämnen/Dangerous substances | NPD                    |
| Frostbeständighet /DurabHity against freeze-thaw                                                                                                                               | NPD                    |
| “Sonnebrand”/ Boiling resistance for basalt (Sonnebrand)                                                                                                                       | NPD                    |
| Motstånd mot nötning från dubbdäck/ Resistance to wear by abrasion of studded tyres (Nordic Ball Mill Value) analys ur 11,2-16                                                 | A <sub>N</sub> 7       |
| Kemisk sammansättning - Petrography                                                                                                                                            | Porphyry               |

Deklarerad kornkurva Sandahls prn 2026296, 2026-06-02

|       |       |      |     |   |   |   |     |   |      |    |      |      |
|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|---|------|----|------|------|
| 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 |
| 0,2   | 0     | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 1 | 1    | 24 | 100  | 100  |